

## Serie TRI-150

TRI-PROOF LED

globe<sub>light</sub>

Las luminarias TRI-PROOF LED de Globelight son un modelo altamente eficiente gracias al rendimiento de sus LED que ofrece un rendimiento de 150 lum/W de eficiencia lumínica en la luminaria. Alimentadas por un driver de alta gama, con cinco años de garantía mínima.

Además son un modelo altamente resistente, pudiendo soportar humedades y polvo con un grado IP65.

Son ideales para su uso en naves industriales, almacenes, talleres, etc.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	TRI20-150L	TRI30-150L	TRI40-150L	TRI50-150L	TRI60-150L
Potencia	20W	30W	40W	50W	60W
Luminosidad	3000Lum	4500Lum	6000Lum	7500Lum	9000Lum
Chip LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Eficiencia LED	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W
Color	3000-3500K	3000-3500K	3000-3500K	3000-3500K	3000-3500K
Ángulo del haz	200°	200°	200°	200°	200°
Vida útil	>50.000 h	>50.000 h	>50.000 h	>50.000 h	>50.000 h
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C	-20°C ~ +45°C	-20°C ~ +45°C	-20°C ~ +45°C	-20°C ~ +45°C
Factor de potencia	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Dimensiones	600x94x69mm	600x94x69mm	1200x94x69mm	1200x94x69mm 1500x94x69mm	1500x94x69mm

Voltaje: 200-240VAC

Disponibles también en 4000-4500K, 4500-5000K, 5000-55000K, 5500-6000K y 6000K

Todos los componentes de nuestras luminarias son de alta calidad, por ello podemos ofrecer una garantía mínima de 5 años, siendo la vida útil de 50.000h de uso. Disponible en color gris/negro. Con certificados CE, CB, TUV, ROHS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEANWELL

- 200-240VAC input
- IP65
- Eficiencia del driver >95%
- 5 Años de garantía Meanwell

globe<sub>light</sub>