

Serie SLIM

SL-SLIM / FAROLA LED

globe_{light}

Las farolas SL-SLIM de LED de Globelight son un modelo altamente eficiente gracias a su placa multiLED y a la nueva evolución del chip NICHIA que ofrece un rendimiento lumínico de 150 lum/W de eficiencia en la luminaria. Alimentada por un driver Meanwell HLG de alta gama, pudiendo ofrecer un mínimo de cinco años de garantía en la luminaria. Además son un modelo altamente resistente, pudiendo trabajar a temperaturas de hasta 55°C y soportar humedades y polvo con un grado IP67 y resistente a golpes y viento con un IK09.

Ideal para su uso en exteriores y alumbrado público.



 NICHIA

 MEAN WELL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SLIM30-150L	SLIM40-150L	SLIM60-150L	SLIM90-150L	SLIM120-150L	SLIM150-150L
Potencia	30W	40W	60W	90W	120W	150W
Luminosidad	4500Lum	6000Lum	9000Lum	13500Lum	18000Lum	22500Lum
Chip LED	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA	NICHIA
Eficiencia LED	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W	150Lum/W
Color	4000-4500K	4000-4500K	4000-4500K	4000-4500K	4000-4500K	4000-4500K
Ángulo del haz (H-V)	140°-60°	140°-60°	140°-60°	140°-60°	140°-60°	140°-60°
Vida útil	>50.000 h	>50.000 h				
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
CRI	>70	>70	>70	>70	>70	>70
IP	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Factor de potencia	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Dimensiones (mm)	366*135*85	366*135*85	431*160*90	431*160*90	632*215*90	632*215*90

Voltaje: 90-305VAC

Disponibles también en 2700-3300K y 5500-6000K

Todos los componentes de nuestras luminarias son de alta calidad, por ello podemos ofrecer una garantía mínima de 5 años, siendo la vida útil de 50.000h de uso. Disponible en color gris. Con certificados CE, ROHS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEANWELL HLG

- 90-305 VAC input
- IP66
- Eficiencia >95%
- 5 Años de garantía Meanwell

globe_{light}